

CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CERTIFICAT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS

CERTIFICA: QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS
CERTIFIE: QUE TOUS LEURS PRODUITS RÉPONDENT À LA NORME UNE-EN 14411 DE LA CÉRAMIQUE CARREAUX
CERTIFY: ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

| Producto / Produit / Product | BENASQUE MARRÓN MATE | 33X55 |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| Norma Norme Norm | Ensayo ESSAI Technical characteristic | Valores Valeurs Values |
| UNE-EN-ISO 10545-2 | Longitud y anchura Longueur et largeur <i>Length and width</i> | ±0,5% |
| | Grosor Épaisseur <i>Thickness</i> | ±10% |
| | Rectitud de los lados Justices des côtes <i>Warpage of edges</i> | ±0,3% |
| | Planitud de superficie Planéité de surface <i>Flatness</i> | +0,5% -0,3% |
| UNE-EN-ISO 10545-3 | Absorción Agua Absorption d'eau <i>Water Absorption</i> | E >10% |
| UNE-EN-ISO 10545-4 | Fuerza de Rotura Force de rupture <i>Force of breakage</i> | Min. 600 N |
| UNE-EN-ISO 10545-4 | Resistencia a la Flexión Résistance a la flexion <i>Resistance to the Flexion</i> | > 12 N/mm ² |
| UNE-EN-ISO 10545-9 | Resistencia Choque Térmico Choc de résistance thermique <i>Thermal Shock</i> | Cumple <i>Passes Standard Test</i> |
| UNE-EN-ISO 10545-13 | Resistencia a ácidos y bases Résistance aux acides et aux bases <i>Acids and Basics resistance</i> | GLA / GHA |
| UNE-EN-ISO 10545-14 | Resistencia a las manchas Résistance aux taches <i>Stains resistance</i> | 5 |

Descripción del producto y usos finales previstos: / Description du produit et utilisations finales: / Use and descripton for the product:

Baldosas cerámicas esmaltadas, para paredes interiores
Carreaux en céramique vitré pour murs intérieur
Ceramic Tiles, glazed, interior wall.