

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

INFORMACIONES GENERALES

Fecha: 4/2023

Referencia: LF33507

Nombre: Carvalho

Marca: Lef

Aplicación Técnica: Parede

Orientaciones del Local de Uso: LC+LF

(LC) Todos los ambientes residenciales y comerciales de medio a alto tráfico.

(LF) Paredes y fachadas internas y externas.

Línea: Madeiras

Tamaño (cm): 33 x 59

Tamaño de Producción (mm): 327,00 x 586,00

Espesor Placa (mm): 7,20

CARACTERÍSTICAS DO GRUPO

Grupo de Absorción Dagua: BIIb

Carga de Ruptura: $\geq 500N$

Expansión por Humedad: $< 0,06\%$

Naturaleza de la Superficie: GL (Esmaltado)

Módulo de Resistencia a la Flexión: $\geq 18MPa$

Resistencia al Gretamento: No Grietar

Coefficiente de Atrito: $\geq 0,4$

(Indicado para uso onde se requer maior resistência ao escorregamento)

Clase de Limpabilidad: ≥ 3

1-Imposible de retirar la mancha / 2-Ácido clorhídrico / 3-Producto abrasivo fuerte / 4-Detergente concencional / 5-Água caliente

Resistencia a los Agentes Químicos:

Producto químico doméstico y tratamiento de agua de piscina

Baja Concentración

A – Alta resistencia química / B – Resistencia química mediana / C – Baja resistencia química

Clasificación:

$\geq GB$

$\geq GLB$

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: No Rectificado

Acabado Superficial: Fosco

Junta Mínima (mm): 5,00

INFORMACIONES DEL EMPAQUE

Peso por Caja (kg): 33,00

Área por Caja (m²): 2,30

Piezas por Caja (un): 12

Cajas por Palleta (un): 60

Peso por Palleta (kg): 1.980,00

Área del Palleta (m²): 138,00

Tamaño del Palleta (m): 1,00 x 1,20

Altura del Palleta (m): 1,13



Lef Pisos e Revestimentos Ltda

Rodovia Fausto Santomauro (SP 127) km 25
Piracicaba - SP - CEP 13412 000 - Caixa Postal 1220
CNPJ 74.423.880/0001-45 - I.E. 535.190.120.118

PABX (19) 3429 7000
SAC 0800 721 3429
site: www.lef.com.br