

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

INFORMACIONES GENERALES

Fecha: 10/2019

Referencia: LF44495	Línea: Rústico
Nombre: Arenito Beige	Tamaño (cm): 44 x 44
Marca: Lef	Tamaño de Producción (mm): 438,00 x 438,00
Aplicación Técnica: PISO	Espesor Placa (mm): 7,00
Orientaciones del Local de Uso: 4	

Uso en todas las dependencias residenciales de alto tráfico, como cocinas, escalones y uso comercial de medio tráfico.

CARACTERÍSTICAS DO GRUPO

Grupo de Absorción Dagua: BIIB	Naturaleza de la Superficie: GL (Esmaltado)
Carga de Ruptura: $\geq 500N$	Módulo de Resistencia a la Flexión: $\geq 18MPa$
Expansión por Humedad: $< 0,05\%$	Resistencia al Gretamento: No Grietar
Dureza: 4 - Fluorita	
1-Talco / 2-Gieso / 3-Calcita / 4-Fluorita / 5-Apatita / 6-Feldspato / 7-Cuartzo / 8-Topacio / 9-Corindón / 10-Diamante	
Coefficiente de Atrito: $< 0,4$	
(Indicado para instalaciones normales)	
Clase de Limpabilidad: ≥ 3	
1-Imposible de retirar la mancha / 2-Ácido clorhídrico / 3-Producto abrasivo fuerte / 4-Detergente concencional / 5-Água caliente	
Resistencia a los Agentes Químicos:	Clasificación:
Producto químico doméstico y tratamiento de agua de piscina	$\geq GB$
Baja Concentración	$\geq GLB$
A – Alta resistencia química / B – Resistencia química mediana / C – Baja resistencia química	

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Satinado
Acabado Superficial: No Rectificado
Junta Mínima (mm): 5,00

INFORMACIONES DEL EMPAQUE

Peso por Caja (kg): 33,96	Peso por Palleta (kg): 1.630,00
Área por Caja (m²): 2,50	Área del Palleta (m²): 120,00
Piezas por Caja (un): 13	Tamaño del Palleta (m): 0,96 X 1,23
Cajas por Palleta (un): 48	Altura del Palleta (m): 1,00



Lef Pisos e Revestimentos Ltda

Rodovia Fausto Santomauro (SP 127) km 25
Piracicaba - SP - CEP 13412 000 - Caixa Postal 1220
CNPJ 74.423.880/0001-45 - I.E.: 535.190.120.118
PABX (19) 3429 7000
SAC 0800 721 3429
site: www.lef.com.br