

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

INFORMACIONES GENERALES

Fecha: 4/2023

Referencia: LF44516

Nombre: Mattone

Marca: Lef

Aplicación Técnica: Piso/Pared

Orientaciones del Local de Uso: LE+LF

(LE) Todos los entornos residenciales y comerciales con mucho tráfico.

(LF) Paredes y fachadas internas y externas.

Línea: 0

Tamaño (cm): 44 x 44

Tamaño de Producción (mm): 438,00 X 438,00

Espesor Placa (mm): 7,00

CARACTERÍSTICAS DO GRUPO

Grupo de Absorción Dagua: BIIB

Carga de Ruptura: $\geq 500N$

Expansión por Humedad: $< 0,06\%$

Naturaleza de la Superficie: GL (Esmaltado)

Módulo de Resistencia a la Flexión: $\geq 18MPa$

Resistencia al Gretamento: No Grietar

Coefficiente de Atrito: $< 0,4$

(Indicado para instalações normais)

Clase de Limpabilidad: ≥ 3

1-Imposible de retirar la mancha / 2-Ácido clorhídrico / 3-Producto abrasivo fuerte / 4-Detergente concencional / 5-Água caliente

Resistencia a los Agentes Químicos:

Producto químico doméstico y tratamiento de agua de piscina

Baja Concentración

A – Alta resistencia química / B – Resistencia química mediana / C – Baja resistencia química

Clasificación:

$\geq GB$

$\geq GLB$

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: No Rectificado

Acabado Superficial: Granillado

Junta Mínima (mm): 5,00

INFORMACIONES DEL EMPAQUE

Peso por Caja (kg): 36,00

Área por Caja (m²): 2,50

Piezas por Caja (un): 13

Cajas por Palleta (un): 48

Peso por Palleta (kg): 1.728,00

Área del Palleta (m²): 120,00

Tamaño del Palleta (m): 1,08 x 1,18

Altura del Palleta (m): 1,00



Lef
cerâmica

Lef Pisos e Revestimentos Ltda

Rodovia Fausto Santomauro (SP 127) km 25
Piracicaba - SP - CEP 13412 000 - Caixa Postal 1220
CNPJ 74.423.880/0001-45 - I.E. 535.190.120.118

PABX (19) 3429 7000
SAC 0800 721 3429
site: www.lef.com.br